




# North Cool

CLIMATISEURS CTTA

Date: Février 22, 2008

MODÈLE			KCR-25C	KCR-32C	KCR-45C
Ce design est disponible avec l'une des 3 configurations si dessous.					
BLOC D'ALIMENTATION		V/Hz/Ph	208-230/60/1	208-230/60/1	208-230/60/1
CAPACITÉ	REFROIDISSEMENT	BTU/h	9000	12500	16000
		W	2700	3500	4500
	CHAUFFAGE	BTU/h	9000	1200	15000
		W	2600	3300	4200
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE			3000	3000	3000
PUISSANCE	REFROIDISSEMENT	W	880	1140	1700
		CHAUFFAGE	W	810	1060
PUISSANCE POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		W	3020	3020	3020
COURANT DE FONCTIONNEMENT	REFROIDISSEMENT	A	3.83	4.96	7.39
		CHAUFFAGE	A	3,52	4.61
COURANT DE FONCTIONNEMENT POUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE		A	13.13	13.13	13.13
EER	W/W		10.47	10.48	9.03
CDP	W/W		10.95	10.62	8.43
DÉBIT D'AIR	UNITÉ INTÉRIEURE	m3/h	560	680	680
NIVEAU DU BRUIT	UNITÉ INTÉRIEURE	dB (A)	45-50	45-50	45-50
DIMENSIONS NETTES	WxHxD	mm	1066x555x408	1066x555x408	1066x555x408
DIMENSIONS D'EMBALLAGE	WxHxD	mm	1150x605x480	1150x605x480	1150x605x480
POIDS	NET	Kg	62	64	65
CAPACITÉ DE CHARGEMENT	40'HQ	Set	190	190	190